

GENESIS IN112AA

УДОБНЫЙ ДИЗАЙН, ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА, КЛАССА И ДОМАШНЕГО ОФИСА



ИЗОБРАЖЕНИЕ	Система отображения	Texas Instruments DLP® 0.55" DMD	ОПТИЧЕСКИЙ	Проекционное отношение	1.94:1 ~ 2.16:1		
	Оптическая система	Digital Light Projection (DLP®)		Расстояние до экрана (метры)	1.2 ~ 12.0		
	Родное разрешение	SVGA (800x600)		Фокусное расстояние f (миллиметры)	21.85 ~ 24.01		
	Собственное соотношение сторон	4:3		число f	2.41		
	Поддерживаемое соотношение сторон	16:9, 16:10		Размер изображения - диагональ (метры)	0.584 ~ 7.620 (4:3)		
	Количество отображаемых цветов (миллионы)	1073.4		Смещение изображения (в процентах)	115		
	Количество отображаемых оттенков серого	1024		Тип линзы	Ручное масштабирование и фокусировка		
	Режимы проецирования	Спереди, сзади, потолок спереди, потолок сзади		Оптический сдвиг объектива	-		
	Световой поток - Яркий / Эко (люмен)	3800/3040		Сдвиг цифрового изображения по вертикали / горизонтали (%)	5/5		
	Контрастность	30000:1		Оптический зум	1.1x		
	Коррекция трапецидальных искажений - по вертикали (градусы)	± 40		Цифровой зум	0.8x ~ 2.0x		
	Равномерность изображения (в процентах)	80		ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенный игровой режим с низкой задержкой Круглосуточная работа BrilliantColor® Индивидуальные настройки цвета Регулировка усиления / смещения RGB Регулировка цветового пространства Прямое включение Питание сигнала включено Таймер сна 	<ul style="list-style-type: none"> Сдвиг цифрового изображения Цифровая маскировка края HDMI® DLP® Link™ 2D и 3D режимы Предустановки дня и ночи ISF Режим моделирования DICOM® Программируемые пользователем предустановки Авто-выключение Функция остановки изображения 	
Частота обновления по горизонтали (кГц)	31.469 ~ 97.551	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	Потребляемая мощность Eco / Bright (Вт)		210 / 267		
Вертикальная частота обновления (Гц)	56 ~ 85 (120 for 3D)		Потребляемая мощность в режиме Standby (Вт)		<0.5		
СОЕДИНЕНИЯ	Сигнал ввода данных		VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC		Слышимый шум - типичный яркий (дБ)	30	
	Входной видеосигнал		NTSC, PAL, SECAM, SD, HD		Слышимый шум - типичный экономичный (дБ)	26	
	Ввод изображения		HDMI 1.4 x1, VGA x1, S-VIDEO x1		Максимальная высота (метры при 23 градусах Цельсия)	3048	
	Вывод изображения		-		Рабочая температура (градусы Цельсия)	5 ~ 40	
	Аудио ввод		3.5mm Audio x1		ОБЩЕЕ	Размеры продукта - Д x Ш x В (миллиметры)	236 x 313 x 107
	Аудио выход		3.5mm Audio x1			Вес продукта (килограммы)	2.6
	Управляющий вход		ИК-пульт, клавиатура			Габаритные размеры в упаковке - Д x Ш x В (миллиметры)	400 x 337 x 168
	Управляющий выход		-			Вес брутто - (килограммы)	3.9
	Питание и поддержка беспроводного адаптера (DC 5 В / 1,5 А)		USB-A x1			Языки экранного дисплея	27
	Безопасность		Kensington Security Slot™ x1, Пин-код	Стандартные аксессуары		См. Руководство пользователя	
	ИСТОЧНИК СВЕТА	Тип / Модель InFocus	UHP Lamp / SP-LAMP-105				
		Мощность лампы (Вт)	203				
Ожидаемый срок службы - динамическая (часы)		15000					
	Ожидаемый срок службы - эко (часы)	10000					
	Ожидаемый срок службы - яркая (часы)	8000					
AUDIO	Динамики	1					
	Динамик (Вт)	3					
	Звуковой канал	моно					